



ΟΙ ΧΑΛΥΒΔΙΝΟΙ ΛΕΒΗΤΕΣ ZENTRATHERM (ΣΕΙΡΑ L) ΕΙΝΑΙ ΥΨΗΛΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕ ΜΕΓΑΛΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ

Κατασκευάζονται από ειδικό χαλυβδοέλασμα ST 37-2 IN 17100. Έχουν θάλαμο καύσης με αεριοσουλούς (Turbo) από σωλήνες τύπου mampnesman (χωρίς ραφή), με επιβραδυντές, τριών διαδρομών καυσαερίων. Η θερμομόνωση τους είναι από υαλοβάμβακα με επικάλυψη αλουμινίου. Συνδιάζονται με πίνακα οργάνων, ελέγχου και λειτουργίας. Μοντέλα από 30.000 Kcal/h μέχρι 1000000 Kcal/h.

ΤΥΠΟΣ	ΙΣΧΥΣ Kcal/h	ΠΛΑΤΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ χιλ. ΥΨΟΣ	ΜΗΚΟΣ	ΚΑΜΙΝΑΔΑ Φ χιλ.	ΠΑΡΟΧΗ ίντσες	ΑΝΤΙΘΛΙΨΗ mbar	ΒΑΡΟΣ χλγρ.
L30	30.000	610	710	820	125	1 1/4"	0,20	118
L40	40.000	610	710	920	125	1 1/4"	0,20	140
L50	50.000	610	710	1020	125	1 1/4"	0,30	162
L60	60.000	610	710	1170	125	1 1/4"	0,40	182
L70	70.000	720	840	1100	150	1 1/2"	0,40	273
L90	90.000	720	840	1200	200	2"	0,50	293
L110	110.000	720	840	1300	200	2"	0,60	313
L130	130.000	720	840	1350	200	2"	0,70	322
L150	150.000	720	840	1550	200	2"	0,80	367
L180	180.000	880	1030	1400	200	2 1/2"	0,90	486
L210	210.000	880	1030	1500	200	2 1/2"	1,00	514
L250	250.000	880	1030	1600	200	2 1/2"	1,20	544
L290	290.000	880	1030	1650	250	3"	1,40	563
L340	340.000	960	1080	1650	300	3"	1,60	693
L400	400.000	960	1080	2000	300	3"	2,00	805
L465	465.000	960	1080	2200	300	3"	2,50	844
L540	540.000	1200	1280	2150	300	3"	3,00	998
L610	610.000	1200	1280	2350	300	3"	3,50	1078
L700	700.000	1300	1350	2350	350	4"	4,00	1356
L800	800.000	1300	1350	2450	350	4"	4,50	1401
L1000	1.000.000	1300	1350	2650	350	4"	5,00	1450

ΟΙ ΧΑΛΥΒΔΙΝΗ ΑΤΟΜΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ SAF



Κατασκευάζονται από ειδικό χαλυβδοέλασμα ST 37-2 IN 17100. Έχουν θερμομόνωση από υαλοβάμβακα με επικάλυψη αλουμινίου. Συνδιάζονται με πίνακα οργάνων, ελέγχου και λειτουργίας. Αποτελούνται από χαλύβδινο λέβητα, πιεστικό καυστήρα πετρελαίου υψηλής απόδοσης, κυκλοφορητή τριών ταχυτήτων και δοχείου διαστολής. Μοντέλα από 20.000 Kcal/h μέχρι 50.000 Kcal/h.

ΤΥΠΟΣ	ΙΣΧΥΣ Kcal/h	kW	ΒΑΡΟΣ χλγρ.
M-20	20.000	23	120
M-30	30.000	35	140
M-40	40.000	47	170
M-50	50.000	58	190

